

STEREO TUBE PREAMPLIFIER MM-LINE MODEL: V P - 0 4



Preamplificatore completamente valvolare in classe A pura per ingressi phono magnetico e linea (CD-Tuner) con ingresso registratore con funzione di tape-monitor. Circuito a zero controeazione e tubi polarizzati con dispositivi ottici (bias ottico) ,doppio volume con potenziometri a scatti per una regolazione di precisione anche per il bilanciamento dei canali.

Stadio phono-magnetico con RIAA passiva con ingresso diretto senza condensatori .

Ingresso linea ad alta dinamica di accettazione senza condensatori in ingresso.

Stadio di uscita a bassa impedenza (200 ohm) con condensatore di accoppiamento in polipropilene.

Selettori di ingresso a levetta con contatti argentati in contenitore ermetico.

Alimentatore stabilizzato con dispositivi a mosfet ad alta tensione ed ad alta stabilità termica caratterizzati da basso rumore.

Possibilità di inserimento di scheda-adattatrice passiva resistenza-capacità per compensare eventualmente gli ingressi phono e ad alto livello (linea) modello: IBXVP04.

Il preamplificatore può essere integrato con moduli esterni per trasformare l'ingresso phono magnetico in ingresso MC (moduli disponibili : PMp.p. a stato solido , oppure FONO MCM a valvole).

Facilissimo da usare: ingressi selezionabili con levette e tasto con funzione di mute/operate così da impostare il volume di ascolto ideale per bilanciamento e intensità. In caso di sostituzione delle valvole,queste sono facilmente reperibili direttamente dalla Lector o attraverso i negozi specializzati in ricambistica.

Progetto finalizzato per prestazioni sonore-musicali d'alto livello che presuppongono l'impiego di apparecchiature complementari (giradischi,lettore CD,finale di potenza,etc.) con caratteristiche elettriche-sonore di rilievo.

Opzionali e caratteristiche generali:

- ◆ Fiancattine in legno di ciliegio (opzionali)
- ◆ Modulo interno per interfaccia passiva phono/linea (opzionale)
- ◆ Moduli esterni per phono MM che lo trasforma in ingresso MC (disponibile a transistor o a valvole)
- ◆ Perfetta compatibilità con il nostro finale di potenza VM-150
- ◆ Utilizzate quattro valvole in assenza di controeazione
- ◆ Pannello anteriore in plexiglass nero da 8 mm di spessore

DOCET

hand-made by:
Docet-Distribuzione hifi
Via Cairoli,111 27010 Albuzzano PV-ITALY EEC-
tel: 0382.48.10.22 fax:0382.48.10.21 E-mail: docet@docethifi.com
web: <http://www.docethifi.com>